

## Varning!

Av säkerhetsskäl, använd handskar när du hanterar Iglo-delarna.  
Delarna får sin fulla stabilitet först när de är hopmonterade. För att undvika skador, håll delarna i långsidorna när ni bär dem. När delarna lagras, lägg dem på långsidorna så att de inte knäcks eller vrids snett.

Sätt sedan dit iglodelen med ventilationshålen, mellan de andra två, uppifrån. Under tiden en medhjälpare håller mittdelen, använd brickor och bultar för att fästa den vid de andra två delarna. Börja vid de två hålen närmast entré-öppningen. Fäst löst först och skruva åt bultarna först när alla är på plats.



## Verktyg

- 2 styck 10 mm fasta nycklar, 3 styck skruvtvingar, stjärnskruvdragare.
- Borrmaskin, borr storlek 8, 10 och 12 mm.
- Silikonpi stol.
- Stege
- Åtminstone en medhjälpare.

Justera slutändarna på alla tre delarna och fäst ihop med en bult. Sätt i resten av bultarna. Medhjälparen trycker på iglodelarna från insidan och justerar dem så att bultarna passar.



## Medföljande delar

- 2 iglo delar utan hål
- 1 iglo del med 4 ventilationshål
- 1 halvcirkel ram
- 4 ventilationsrör, 1 silikonpatron, 1 transportkrok
- 1 set bultar och muttrar
- 2 ringar för fästkedjor
- 1 H&L logo

Tillbehör som kan beställas: 2 plastgardiner, 2 plattjärn.

### Om H&L Iglon levererades med plastgardiner:

Använd självgående skruvar för att fästa plastgardinen vid entré-ramen och vid de medföljande plattjärnen.



Lägg alla delarna på en jämn yta.  
Först, placera ventilationsrören i de fyra hålen och täta med silikon.

Sätt sedan upp ramen i iglo-öppningen och håll den på plats med skruvtvingarna. Se till att plattjärnen hamnar på insidan och fäst ramen mot iglon med självgående skruvar och brickor. Börja med att fästa skruven i mitten på "toppen" och fortsätt med en i taget, varannan åt vänster och varannan åt höger. Fäst ramen med totalt 13 skruvar med brickor.



Borra sedan ett 12 mm hål mitt emellan ventilationshålen. Börja borra från insidan med ett 8 mm borr, sedan 12 mm, sätt sedan dit transportkroken i hålet och fäst den från insidan av iglodelen med en bricka och mutter.

Borra två hål på den uppmärkta kanten med ett 10 mm borr. I hålen fäster du ringarna och fästkedjorna, som används för att fästa iglon vid grindarna.



Ställ upp de båda iglodelarna utan ventilationshål i den storleken som iglon ska ha som färdigmonterad. Se till att de båda bakre ändarna läggs intill varandra och använd entré-ramen för att passa in entré-öppningen.

Slutligen, kontrollera att alla bultarna och skruvarna är ordentligt åtdragna.



## Transport

Iglon är nu komplett monterad och en frontlastare kan användas för att transportera iglon till avsedd plats. Varning: Om inte lastaren är tillräckligt lång kan iglon bli skadad av framhjulen på traktorn. Förläng i så fall frontlastaren.

## Varning

Efter det att iglon är installerad, se till att den är ordentligt fastsatt. Iglon väger lite och har en stor yta exponerad av vinden. Om en stark vind välter iglon, kan personer, djur och material skadas. Fäst alltid iglon i marken med krokar eller med de medföljande kedjorna vid grindarna. Välj fäste efter vind- och markförhållande.

## Ansvar

Under inga förhållanden kan producenten eller återförsäljaren hållas ansvarig för kroppsskador eller materiella skador orsakade av felaktig användning.

## Rengöring

Använd endast vatten och borste vid rengöring av iglon. Undvik att använda en högtryckstvätt eftersom det höga trycket av vattnet kan skada ytan på iglodelarna. Om det trots allt används en högtryckstvätt, gäller inga garantier från återförsäljaren.

# Monterings- anvisningar

## H&L Iglo Den stora Iglon För Hälsosam Kalv Uppfödning

Gårdsby Iglu AB  
Kurödsvägen 9  
451 55 Uddevalla  
Tel: 0522-350 30

E-mail: [info@gardsbyiglu.se](mailto:info@gardsbyiglu.se)  
Hemsida: [www.gardsbyiglu.se](http://www.gardsbyiglu.se)